

MESSRÄDER-STANDARDMODELLE

- Messräder für Straßen- und Gleisbau.
- In geeichter Version finden Sie auch Einsatz bei Behörden wie bei der polizeilichen Aufnahme von Unfällen, bei der zuverlässige Genauigkeit zwingend erforderlich ist.
- Qualitätszählwerk „**Made in Germany**“ über dem Messrad angebracht, bequem aus dem Stand abzulesen.
- Zählwerk zählt auch rückwärts, Subtraktionen sind möglich.
- Nullstellhebel direkt neben dem Zählwerk ermöglicht ein schnelles Zurücksetzen.
- Stabiler und großzügiger Abstellbügel, einfach nach hinten auszuklappen.
- Integrierte Bremse verhindert eine ungewollte Verfälschung des Messergebnisses.
- Klappbare Führungsstange.
- Stabiles Vollscheibenrad bzw. Speichenrad aus Aluminiumdruckguss hält das Messrad sicher in der Spur und sorgt für maximale Laufruhe.
- Laufgummi wird auf exakt 318,5 mm Durchmesser geschliffen.
- Die Gestelle unserer Messräder sind robotergeschweißt und gewähren so eine auf Jahre gleichbleibende Qualität und äußerste Robustheit.
- In Voll- oder Speichenradausführung erhältlich.



VORTEILE

- Präzise und zugleich einfach in der Handhabung.
- Durch die qualitativ hochwertige Produktion leisten unsere Messräder oftmals über Jahrzehnte ihren Dienst im harten täglichen Einsatz.
- Als Qualitätszertifikat erhalten Sie auf jedem Messrad einen Prüfaufkleber, der die Toleranz des Rades angibt. Das gibt es nur bei Rolltachos aus dem Hause Gottlieb Nestle!



TECHNISCHE DATEN

Laufrad	Art.-Nr. 12002001: Vollrad
	Art.-Nr. 12006001: Speichenrad
Messbereich	9999,99 m / cm-Ablesung
Laufrad-Durchmesser	318,5 mm
Radumfang	1,00 m
Toleranz	< 0,05 %
Gewicht	Art.-Nr. 12002001: 3.900 g
	Art.-Nr. 12006001: 3.300 g
Farbe	Bauwarnfarbe orange
Eichfähigkeit	Ja



ZUBEHÖR

Als Zubehör für die Messräder sind erhältlich:

- Sondereinrichtung für Schienenvermessung: Art.-Nr. 12902000. Mit der Sondervorrichtung wird das Messrad sicher auf den Gleisen gehalten.
- Tragekoffer für NESTLE Messrad: Art.-Nr. 12900000.
- Tragetasche: Art.-Nr. 12901000 (bei Messrad 12006001 inklusive).